

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ДОГЛЯДУ ГІБРИДНОЇ ПІДЛОГИ

Гібридні підлоги марки Barlinek поєднують в собі красу та виняткову міцність, забезпечуючи високу стійкість до подряпин та інтенсивного використання. Щоб зберегти їх елегантний вигляд та оптимальну функціональність, важливим є регулярний та належний догляд. Залежно від інтенсивності використання та типу руху по підлозі, частота догляду може відрізнятися.

Колір підлоги може впливати на видимість слідів щоденного використання. Світлі, однорідні поверхні можуть вимагати більш частого догляду, оскільки на їх поверхні легше помітити забруднення, що виникають в результаті щоденного використання, ніж на темніших відтінках. Тому для світлих підлог рекомендується особлива увага та застосування циклічних профілактичних заходів.

Регулярне прибирання та поточний догляд допомагають підтримувати підлогу в ідеальному стані та запобігають необхідності більш трудомістких реставраційних робіт. Належний догляд за підлогою не тільки впливає на комфорт використання, але й подовжує її термін експлуатації, зменшуючи витрати на майбутні ремонти.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОВРЕЖДЕНЬ ГІБРИДНОЇ ПІДЛОГИ

1. Будьте обережні під час встановлення меблів та обладнання на підлозі. Переносьте, а не штовхайте важкі меблі або обладнання по гібридній підлозі, це запобіжить подряпинам та пошкодженням поверхні.
2. Перевірте стан всіх коліс, роликів, ніжок і нижніх частин меблів перед тим, як ставити їх на підлогу. Замініть зношені колеса або ролики. Видаліть стирчащі шпильки, цвяхи або подібні матеріали, які можуть подряпати підлогу. Видаліть іржу з металевих елементів, які можуть контактувати з підлогою. Відшліфуйте або іншим чином згладьте всі нерівні або шорсткі поверхні, які будуть контактувати з підлогою.

3. Захистіть ніжки всіх меблів захисними підкладками, наприклад, з фетру.
4. У місцях, де будуть стояти стільці на роликах, використовуйте захисні килимки.
5. Постійно видаляйте бруд і пісок з-під захисних килимків.
6. Захищайте підлогу, використовуючи захисні килимки зовні та/або всередині всіх входів. Килимки будуть збирати бруд, пісок, камінці та інші тверді частинки, а також поглинати вологу. Утримуйте килимки в чистоті. Не використовуйте килимки з латексним або гумовим низом на гібридній підлозі, оскільки деякі сполуки, що містяться в цих матеріалах, можуть назавжди заплямувати або пошкодити підлогу. Килимки для укладання на гібридну підлогу повинні бути позначені як «незабруднювальні». Уникайте занесення асфальту, масел з під'їздів, оскільки вони можуть знебарвити верхній шар гібридної підлоги.
7. Використання підлоги в взутті на високих підборах (так зване взуття «шпильки») може призвести до пошкодження поверхні гібридної підлоги.
8. Уникайте тривалого впливу прямих сонячних променів. Сонячне світло може спричинити зміну кольору верхнього шару, виготовленого з натурального дерева. Для зменшення інтенсивності світла на гібридних підлогах рекомендуємо використовувати жалюзі, штори або ролети, щоб забезпечити їх захист від сонця.
9. Захищайте гібридну підлогу від високих температур. Не встановлюйте підлогу поблизу камінів та джерел відкритого вогню, а також поблизу будь-яких дуже гарячих предметів, які можуть нагрівати підлогу гібридної підлоги високою температурою. Тривале перебування під впливом високої температури може призвести до деформації поверхні.
10. Температура повітря під час використання підлоги повинна становити від +18°C до +24°C.
11. Вологість основи, на якій встановлено гібридну підлогу, повинна становити відповідно:

2% - бетонна основа без підігріву підлоги, виміряна методом CM
 1,8% - бетонна основа з підігрівом підлоги, виміряна методом CM
 0,5% - ангидритна основа без підігріву підлоги, виміряна методом CM
 0,3% - ангидритна основа з підігрівом підлоги, виміряна методом CM
 12% - вологість дерев'яної основи, включаючи деревно-стружкові плити

12. Відносна вологість у приміщенні повинна бути в межах від 45% до 60%. Недотримання необхідних умов може призвести до деформації дощок, утворення щілин між дошками або невеликих тріщин у дерев'яному верхньому шарі.
13. Максимальні нерівності основи можуть становити 3 мм на довжині 2 м або 2 мм на довжині 1 м.
14. Максимальна температура на поверхні гібридної підлоги, встановленої на системах підігріву підлоги, не може перевищувати 27°C.
15. У плаваючій системі слід використовувати підлогову підкладку, параметр CS (статичне навантаження) якої становить мінімум 400 кПа. У пропозиції компанії Barlinek є спеціальна підкладка Extreme 1.5, яка відповідає зазначеним технічним вимогам. Використання підкладки з меншим параметром CS призводить до втрати гарантії через неправильний монтаж. При монтажі гібридної підлоги з інтегрованою підкладкою додаткова підкладка під підлогу не використовується.
16. Продукт можна монтувати в кухнях, ванних кімнатах та інших приміщеннях, схильних до розливу води. Щоб стояча вода не залишала осаду на поверхні дощок і не проникала під підлогу (що може створити умови для розвитку грибків, цвілі, неприємних запахів), всі розлиті рідини слід негайно видаляти. Крім того, на периферійних дилатаціях необхідно застосовувати еластичний гідрофобний герметик (наприклад, силікон). Дилатацію необхідно застосовувати навколо стін, огорож душових кабін, ванн, унітазів та інших перешкод, які назавжди прикріплені до підлоги, таких як сходи, колони тощо. У разі монтажу підлоги у ванних кімнатах, пральнях та інших приміщеннях, де існує ризик розливу води, рекомендуємо приклеїти підлогу до основи за

допомогою клейової системи, рекомендованої компанією Barlinek і доступної на [сайті www.barlinek.com](http://www.barlinek.com)

17. Гібридну підлогу в жодному разі не можна покривати поліетиленовою плівкою або іншими матеріалами, що не пропускають вологу та повітря.
18. Гібридні підлоги можна монтувати на водяному або електричному підігріві підлоги.

ВАЖЛИВО:

У разі водяного або електричного підігріву підлоги, система опалення якого занурена в стяжку, джерело тепла системи опалення повинно знаходитися на відстані не менше 15 мм від дощок підлоги. Допустимий плаваючий монтаж або приклеювання до основи, відповідно до рекомендацій з пункту 16 вище.

19. Перед укладанням гібридної підлоги на підлоговому обігріві інвестор повинен виконати прогрівання підлоги відповідно до «Протоколу прогрівання підлоги». Заповнений і підписаний «Протокол прогрівання підлоги» є додатком до Гарантійного талону. Відсутність протоколу призводить до втрати гарантії на гібридну підлогу, встановлену на системі підлогового опалення. Якщо в котлі/тепловому насосі встановлено програму прогрівання стяжки, цикл прогрівання стяжки виконується відповідно до цієї програми.

ПОТОЧНИЙ ТА ПЕРІОДИЧНИЙ ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ

1. Для догляду за підлогою слід використовувати засоби, призначені для цієї мети: Protektor Koncentrat, Protektor Komplet, Protektor Blask. Інформація про метод і частоту догляду за підлогою наведена в таблиці 1 нижче, в технічному паспорті та на сайті www.Barlinek.com.
2. Поточний догляд повинен обмежуватися звичайним пиломосенням або підмітанням підлоги.
3. Для видалення пилу слід використовувати сухі м'які щітки, пиломос з щіткою з м'яким ворсом. Можна також використовувати злегка вологі серветки. У жодному разі після прибирання на підлозі не повинні залишатися мокрі сліди.
4. При використанні роботів-пилососів переконайтеся, що не відбувається стирання і пошкодження верхнього шару гібридної підлоги, і підтримуйте колеса машини в чистоті.
5. Негайно видаляйте розлиті рідини.
6. Гібридну підлогу протирайте вологою шваброю, використовуючи відповідний засіб для догляду за підлогою.
7. Усі забруднення слід негайно видаляти, оскільки вони можуть залишити постійні плями на підлозі, наприклад: чорнило, йод, харчові барвники, жир, жир для смаження, кухонні олії, лак для нігтів, вино, сеча, кава, молоко.

Таблиця 1.

ДОГЛЯД ЗА ПІДЛОГОЮ	
ПОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ Засіб для поточного догляду за підлогою	ВЛАСТИВОСТІ: концентрований засіб для миття підлоги з натуральними добавками для догляду. Очищає, не залишаючи розводів. Освіжає та захищає підлогу від забруднень. ЗАСТОСУВАННЯ: для всіх типів гібридних, дерев'яних лакованих підлог. Може застосовуватися для інших лакованих поверхонь, наприклад, меблів або стільниць у приміщеннях, а також для ламінованих підлог. Витрата приблизно 500 м²/1 л

ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ Засіб для періодичного ретельного очищення підлоги	ВЛАСТИВОСТІ: Рідкий засіб для всіх типів гібридних, дерев'яних лакованих підлог. ЗАСТОСУВАННЯ: Засіб для періодичного застосування. Видаляє залишки на підлозі після засобів Protektor Koncentrat і Protektor Blask, а також інших засобів для чищення. Обов'язково застосовується перед нанесенням засобу Protektor Blask Витрата приблизно 200 м²/1 л.
PROTEKTOR BLASK Засіб для відновлення та захисту лакового покриття підлоги	ВЛАСТИВОСТІ: Захищає нову лаковану підлогу мікроплівкою, що розтягується по всій поверхні, а також на всіх стиках між дошками підлоги від проникнення бруду, пилу. Усуває дрібні подряпини в пошкодженому шарі лаку. ЗАСТОСУВАННЯ: для всіх гібридних, дерев'яних лакованих підлог у приміщеннях. Витрата приблизно 100 м²/1 л ВАЖЛИВО: ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ ЗАСОБУ PROTEKTOR BLASK ЗАВЖДИ НЕОБХІДНО ВИМИТИ ПІДЛОГУ ЗАСОБОМ PROTEKTOR KOMPLEKT. ЗАСІБ PROTEKTOR BLASK ДЕЛИКАТНО ПІДВИЩУЄ БЛИСК ЛАКОВАНОЇ ПОВЕРХНІ НА КІЛЬКА СТУПЕНІВ. НА ЩІТКОВАНИХ І ФАЗОВАНИХ ПІДЛОГАХ НЕ ЗАЛИШАЙТЕ НАДЛИШОК ЗАСОБУ PROTEKTOR BLASK У ЗАГЛИБЛЕННЯХ ДОСОК.

РЕКОМЕНДОВАНА ЧАСТОТА ДОГЛЯДУ ЗА ПІДЛОГОЮ

Інтенсивність руху	Поточне прибирання ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ	Періодичне прибирання ПРОТЕКТОР КОМПЛЕКТ	Періодична регенерація ПРОТЕКТОР BLASK
Підлоги в приміщеннях з низькою інтенсивністю руху, наприклад: вітальні, спальні	Кожні 5-7 днів	За візуальною оцінкою мінімум кожні 6-12 місяців	За візуальною оцінкою
Підлоги в приміщеннях із середньою інтенсивністю руху, наприклад: сходи, коридори, офісні приміщення	Кожні 3-5 днів	За візуальною оцінкою мінімум кожні 3-6 місяців	За візуальною оцінкою
Підлоги в приміщеннях з інтенсивним рухом, наприклад: ресторани, магазини, школи	Кожні 1-3 дні	За візуальною оцінкою мінімум 1-2 рази на місяць	За візуальною оцінкою

ВАЖЛИВО:

Підлогу слід доглядати виключно засобами, призначеними для цього.

Використання засобів для чищення підлоги інших виробників, ніж Barlinek, може призвести до появи плям, знебарвлення підлоги та значної зміни слизькості та блиску. Використовуючи засоби інших виробників, Barlinek не несе відповідальності за наслідки їх застосування. Всі рекомендації щодо частоти чищення та догляду за підлогою є орієнтовними і залежать від фактичної експлуатації підлоги. З вищезазначених причин вони не можуть бути підставою для пред'явлення претензій за гарантією.

ВАЖЛИВО:

Користувач/інвестор зобов'язаний ознайомити персонал, який здійснює прибирання, з описаними вище Умовами використання та догляду за гібридною підлогою.



Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Келце

тел.: +48 41 333 11 00

факс: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com